



APARAT	P312-B16-30-AC B16-30-AC/2P	P312-B16-30-AC B16-30-AC/2P	P312-B16-30-AC B16-30-AC/2P	P312-B16-30-AC B10-30-AC/2P															
OZNACZENIE OBOWODU	TB-2/108	TB-2/109	TB-2/110	TB-2/111															
MOC OBOWODU	2.50 kW	2.50 kW	2.50 kW	0.10 kW															
TYP PRZEWODU	YDY-z03x2.5mm²	YDY-z03x2.5mm²	YDY-z03x2.5mm²	YDY-z03x1.5mm²															
ODBIORNIK	— 1 SZT	— 1 SZT	— 1 SZT	20W/AC 12V/DC															
GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (AUTOKLAW)	GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (AUTOKLAW)	GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (AUTOKLAW)	GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (AUTOKLAW)	ZASILACZ TAŚM LED															
PRĄD In [A]																			
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]																			
SPADEK NAPIĘCIA [%]																			
DLUG. PRZEWODU [m]																			